

DHS900ZU Sierra circular LXT®



Referencia: DHS900ZU
EAN-13: 0088381891356
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381 891356 >

Descripción general

18V x2 • 4.500 min¹ • 235 mm

Sierra circular muy robusta para aplicaciones exigentes con función de arranque remoto AWS en vacío

Descripción

Sierra sin cable de gran eficacia para uso intensivo. el motor de 36V sin escobillas utiliza dos baterías de 18V. El disco de 235 mm gira a 4 500 rpm. Profundidad de corte de 85 mm. Adecuada para uso directo con el carril guía. Sólo cuerpo, sin cargador y baterías.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Potencia máxima de salida: 1800 W

Velocidad sin carga: 4500 min¹

Capacidad 45°: 61 mm

Max. Profundidad de corte a 90°: 85 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 61 mm

Max. Profundidad de corte a 60°: 44 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 / 60 °

Diámetro de la cuchilla: 235 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Preparado para AWS: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 104 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 5,3 - 6,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 413 x 196 x 316 mm

Vacuum cleaner connection Ø in / out: 35/40 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

18V+18V=36V
ADT
Freno eléctrico
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Sistema AWS
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

136173-4: Boquilla para polvo, 35 / 40 mm
162687-7: Guía paralela.
783204-6: Llave hexagonal 6mm
E-01909: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 235 x 30 mm, 24 D
E-01915: Hoja de sierra circular, Efficut T.C.T, 235 x 30 mm, 24 T

Características

Capacidad 45°	61 mm
Diámetro de la cuchilla	235 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	413 x 196 x 316 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	61 mm
Max. Profundidad de corte a 60°	44 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	85 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 60 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	5,3 - 6,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/04/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DHS900
pdf	Cuadro de respuestas DHS900
enlace	Enlace web DHS900
