

DJN161Z Roedora LXT®



Referencia: DJN161Z
EAN-13: 0088381672153
Marca: makita

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

0 088381 672153 >

Descripción general

18V • 1.900 min^{?1}

Corte limpio y preciso de metales y otras chapas

Descripción

Una roedora delgada con una batería LXT® de 18V que logra arcos precisos y cortes rectos de forma limpia. Ideal para cortar láminas de perfil, como materiales para tejados. La mordaza gira 360 grados. Una capacidad de corte de 2,5 mm para aluminio y 1,6 mm para acero. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 1900 min^{?1}

Mín. Radio de corte interno: 45 mm

Capacidad de corte aluminio (hasta 200N/mm²): 2,5 mm

Capacidad de corte Acero dulce (hasta 400N/mm²): 1,6 mm

Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 600N/mm²): 1,2 mm

Nivel de vibración, corte de chapa metálica: 6,5 m/s²

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de chapa metálica: 1,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 1,9 - 2,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 313 x 78 x 189 mm

Otras características relevantes

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

Equipo básico

762013-6: Juego de galgas 0,5 / 1,0 / 1,5 mm
781028-4: Llave de media luna 32 mm
783208-8: Llave hexagonal 2,5 mm
A-15051: Matriz para JN1601
A-83951: Roedora, troquel

Características

Capacidad de corte Acero dulce (hasta 400N/mm ²)	1,6 mm
Capacidad de corte aluminio (hasta 200N/mm ²)	2,5 mm
Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 600N/mm ²)	1,2 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 78 x 189 mm
Golpes por minuto (SPM)	1900 min ^{?1}
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de chapa metálica	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Mín. Radio de corte interno	45 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	6,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,9 - 2,3 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DJN161
enlace	Enlace web DJN161
pdf	Manual de usuario DJN161