

## DKP180RMJ Cepillo LXT®



Referencia: DKP180RMJ

EAN-13: 0088381674263

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0  >  
0 088381 674263

### Descripción general

18V • 82 mm • 14 000 min<sup>?1</sup>

### Cepillo compacto para uso pesado

#### Descripción

Una cepilladora compacta con una profundidad de cepillado de 2 mm y una anchura de 82 mm. Funcionamiento silencioso y fácil control de la profundidad de corte con un dial. Una herramienta muy práctica para D rebordear puertas interiores, paneles y zócalos. Dos baterías de 4,0 Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.

#### Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

#### Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 4,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 15000 min<sup>?1</sup>

Anchura de cepillado: 82 mm

Máx. Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 0 - 2 mm

Máx. Profundidad de galce: 9 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 3,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 333 x 157 x 160 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/50 mm

#### Otras características relevantes

Freno eléctrico

Recogida de polvo

LXT Litio-Ion

## Equipo básico

195055-9: Guía  
821551-8: Maletín Makpac (3)  
837808-7: MakPac (3) interior  
D-07945: Mini cuchilla TCT, 82 mm

## Características

Anchura de cepillado	82 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/50 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	333 x 157 x 160 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	0 - 2 mm
Máx. Profundidad de galce	9 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	84 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	4,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,2 - 3,5 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 25/06/2024

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DKP180</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DKP180</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DKP180</a>