



0 088381 735018 >

DLM463Z Cortacésped LXT®

Referencia: DLM463Z
EAN-13: 0088381735018
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cesta de hierba de gran capacidad que reduce la necesidad de vaciado
- Cuchilla de 2 dientes para cortar y triturar
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas

Descripción general

18V X2 • 46 cm • 60 L

Cortacésped a batería con estructura de acero y doble batería

Descripción

Cortacésped con motor LXT® con función 3 en 1 (cortar el césped / recoger / triturar). Resistente al agua IPX4 para su uso en condiciones meteorológicas adversas. Césped de gran capacidad que reduce la necesidad de vaciado. Plegable para facilitar el almacenamiento cuando no se utiliza.

La DLM463 de Makita tiene un ajuste de altura de corte, y la altura de corte se puede ajustar de 20 mm a 75 mm. Es alimentado por 2x 18V baterías LXT. La capacidad restante de la batería puede ser fácilmente checkeada en el indicador de combustible de la batería durante la operación.

La función de arranque suave aumenta gradualmente la velocidad para eliminar el impacto del arranque. Rodamiento de bolas incorporado en los ejes para una mayor durabilidad. Mango de diseño fácil de empujar con agarre suave de goma.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Cesta de hierba de gran capacidad que reduce la necesidad de vaciado

Cuchilla de 2 dientes para cortar y triturar

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2500 / 3300 min?¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 46 cm

Altura de corte: 20 - 75 mm

Diámetro de la rueda trasera: 20,5 cm

Diámetro de la rueda delantera: 18 cm

RPM (Modo normal): 3300 min?¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2500 min?¹

Superficie de siega 6,0 Ah x 2: 800 m²

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 18 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 21 min

Capacidad de la caja colectora: 60 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 25,3 - 27,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1319 - 1518 x 532 x 879 - 1138 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 1125 x 532 x 713 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Velocidad constante

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

782210-8: Llave de vaso 17

782238-6: Llave de tubo 17 mm

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 75 mm
Anchura de la plataforma de corte	46 cm
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	18 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	21 min
Capacidad de la caja colectora	60 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	18 cm
Diámetro de la rueda trasera	20,5 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1319 - 1518 x 532 x 879 - 1138 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	1125 x 532 x 713 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DLM463
enlace	Enlace web DLM463
pdf	Manual de usuario DLM463