



0 088381 897068 >

## DLM533Z Cortacésped LXT®

Referencia: DLM533Z  
EAN-13: 0088381897068  
Marca: makita

- 3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)
- Caja de hierba con indicador de nivel de hierba
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe

### Descripción general

18V X2 • 53 cm • 70 L

### Cortacésped a batería con marco de plástico y caja Césped para jardines pequeños

#### Descripción

Robusto bastidor de acero Conducción y bio-corte, recogida, cortacésped sin cable de descarga lateral. Ajuste centralizado de la altura de corte y ruedas con rodamientos, ancho de corte de 53 cm. Regulación de velocidad sin escalonamiento, detección de carga y cuatro compartimentos para baterías, superficie de corte recomendada de 2.300 m<sup>2</sup>.

"DLM533" es un potente Cortacésped, con el que podrá duplicar la superficie que es capaz de segar. Funciona con un par de Baterías LXT® de 18V, pero se le puede instalar otro par y switcheton una vez que se agoten las otras. Con esta novedad la superficie de corte puede llegar a los 2300 m<sup>2</sup>. Su altura de corte se puede ajustar a 20 - 100 mm y su anchura de corte es de 534 mm.

La DLM533 está construida de forma resistente. Su cubierta de aluminio tiene una mayor resistencia a los impactos contra las estructuras de Piedras y Hormigón, por ejemplo. Para reducir la fatiga del operador, el cortacésped puede ser autopropulsado con una velocidad de 2,5 a 5 km/h. La función Suave sin carga ajusta automáticamente la velocidad del motor para reducir el ruido y aumentar el tiempo de funcionamiento.

El DLM533 corta, recoge y tritura eficazmente. Su bajo nivel de ruido y cero emisiones la hacen adecuada para su uso en zonas residenciales y lugares públicos. Simplemente cargue las Baterías en ella y estará lista para segar. "

#### Beneficios del usuario

3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)

Caja de hierba con indicador de nivel de hierba

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe

Los neumáticos de gran tamaño amplían la superficie de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr por terrenos embarrados o llenos de baches.

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Varias alturas de corte para cuidar el césped.

## Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2300 - 2800 min<sup>-1</sup>

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 53,4 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 23 cm

RPM (Modo ralentí): 2300 / 2800 min<sup>-1</sup>

RPM (Modo reducción de ruido): 2300 min<sup>-1</sup>

Superficie de siega 6,0 Ah x 4: 1700 - 2300 m<sup>2</sup>

Velocidad de tracción: 2,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Corte Bio: 1

Capacidad de la caja colectora: 70 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 92,2 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81,2 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 42,8 - 46,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

## Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Velocidad constante

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

782212-4: Llave de vaso 13 mm

782238-6: Llave de tubo 17 mm

## Características

Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	53,4 cm
Capacidad de la caja colectora	70 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	23 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92,2 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81,2 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	42,8 - 46,7 kg

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DLM533</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DLM533</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DLM533</a>