



DLS600Z Ingletadora LXT®

Referencia: DLS600Z
EAN-13: 0088381850612
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La gran base de aluminio soporta material de gran tamaño para un corte eficiente
- La luz LED integrada ilumina la línea de corte para una mayor precisión
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Ligero para facilitar su transporte

Descripción general

18V • 165 mm • 5.000 min?¹

Sierra a batería. Ligera y compacta.

Descripción

Ingletadora ligera y precisa que funciona con batería y que está diseñada para trabajar en proyectos de renovación y construcción. Capacidad de corte de 46 x 92 mm, corte en bisel e inglete a izquierda y derecha.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La gran base de aluminio soporta material de gran tamaño para un corte eficiente

La luz LED integrada ilumina la línea de corte para una mayor precisión

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Ligero para facilitar su transporte

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 5000 min?¹

Capacidad 90°: 46 x 92 mm

Capacidad 45°: 46 x 65 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 46 / 46 °

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 52 / 52 °

Diámetro de la cuchilla: 165 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 90 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 6,3 - 6,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 340 x 400 x 440 mm

Clase de láser: 2M

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Corte en bisel 45 izquierda 45 derecha
Freno eléctrico
Láser
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

ADT
DXT corte exacto y profundo
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas

Equipo básico

762001-3: Escuadra
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
783208-8: Llave hexagonal 2,5 mm
122884-7: Bolsa de polvo
122940-3: Mordaza vertical

Características

Capacidad 45°	46 x 65 mm
Capacidad 90°	46 x 92 mm
Clase de láser	2M
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	340 x 400 x 440 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	52 / 52 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	46 / 46 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	90 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DLS600
enlace	Enlace web DLS600
pdf	Manual de usuario DLS600