



DLW140Z Tronzador LXT®

Referencia: DLW140Z
EAN-13: 0088381869591
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El motor BL proporciona una gran potencia y un excelente rendimiento de corte
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tornillo de fijación rápida para una sujeción segura de la pieza y cortes repetidos rápidos

Descripción general

18V x2 • 355 mm • 3.800 min?¹

Tronzador para un corte de metal seguro y sin chispas

Descripción

Tronzador para un corte preciso, seguro y rápido del metal. Un alto voltaje de 36V se consigue con dos baterías LXT® de 18V. Un asa para facilitar el transporte y una guía de chispas para mayor seguridad. Una profundidad de corte ajustable y una pinza para el material mejoran la comodidad del usuario.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
El motor BL proporciona una gran potencia y un excelente rendimiento de corte
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Tornillo de fijación rápida para una sujeción segura de la pieza y cortes repetidos rápidos

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Velocidad sin carga: 3800 min?¹
Capacidad 90°: 119 x 119 mm
Capacidad 45°: 106 x 106 mm
Capacidad máxima de corte: 102 x 194 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero: 127 mm
Máx. Diámetro del tronco: 127 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 25,4 mm
Diámetro del disco: 355 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 115 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 103 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 17,2 - 17,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 537 x 290 x 640 mm
Nivel de vibración (3 ejes): 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Características

Capacidad 45°	106 x 106 mm
Capacidad 90°	119 x 119 mm
Capacidad máxima de corte	102 x 194 mm
Diámetro del disco	355 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	537 x 290 x 640 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	127 mm
Máx. Diámetro del tronco	127 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	115 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	103 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	17,2 - 17,8 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DLW140
enlace	Enlace web DLW140
pdf	Manual de usuario DLW140