



DML812 Linterna LXT®

Referencia: DML812

EAN-13:

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- No es necesario sustituir la bombilla si se utiliza una bombilla LED.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

14,4V / 18V • 71 000 lx

Linterna de tamaño manejable y eficiente.

Descripción

Luz para baterías de 14,4V y 18V LXT® con cuatro ajustes de potencia. Funciona muy bien como luz general y es una gran herramienta para iluminar objetos oscuros en el lugar de trabajo o proporcionar iluminación extra para trabajos de alta precisión.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

No es necesario sustituir la bombilla si se utiliza una bombilla LED.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 V

Tensión LXT: 1

Flujo luminoso: 600 / 1000 / 1250 Lumen

Luminosidad: 520 / 51000 / 71000 lx

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 8,5 / 7 / 6,5 h

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 6 / 7,5 / 10 h

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 313 x 119 x 115 mm

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 4,5 / 4 / 3,5 h

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Temperatura de color: 5000 K

Rango ángulo vertical: 90 °

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah 8,5 / 7 / 6,5 h

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah 4,5 / 4 / 3,5 h

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 6 / 7,5 / 10 h

Dimensiones de producto (L x W x H) 313 x 119 x 115 mm

Flujo luminoso 600 / 1000 / 1250 Lumen

Luminosidad 520 / 51000 / 71000 lx

Peso de la herramienta con batería 1,2 - 1,6 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Rango ángulo vertical 90 °

Temperatura de color 5000 K

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 14,4 / 18 V

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 30/04/2024

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DML812](#)

enlace [Enlace web DML812](#)

pdf [Manual de usuario DML812](#)