

DPJ180Z Engalletadora LXT®



Referencia: DPJ180Z
EAN-13: 0088381673136
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- Bolsa de polvo para un entorno de trabajo más limpio
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

0  088381 673136 >

Descripción general

18V • 100 mm • 6.500 min^{?1}

Engalletadora para carpinteros y montadores de muebles

Descripción

Una engalletadora sin cable con una cuchilla de 100 mm y un agujero de 20 mm para aplicaciones de carpintería. La herramienta es adecuada para realizar juntas con galletas en contrachapados y otras estructuras de madera. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad

Bolsa de polvo para un entorno de trabajo más limpio

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 6500 min^{?1}

Diámetro de la cuchilla: 100 mm

Max. Profundidad de inmersión: 20 mm

Capacidad de inmersión: 8 - 20 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22 mm

Dimensión del bordillo: 4 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 74 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 351 x 139 x 149 mm

Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25/31 mm

Otras características relevantes

Recogida de polvo

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

Equipo básico

123149-0: Guía de angulo
123150-5: Bolsa de polvo
415579-2: Placa de ajuste 4
782401-1: Llave de pivotes, 20mm
B-20644: Disco T.C.T 100 x 22 mm, 6 D

Características

Capacidad de inmersión	8 - 20 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25/31 mm
Diámetro de la cuchilla	100 mm
Dimensión del bordillo	4 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	351 x 139 x 149 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de inmersión	20 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	74 dB(A)
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,0 kg
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22 mm
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DPJ180
enlace	Enlace web DPJ180
pdf	Manual de usuario DPJ180