



0 088381 896252 >

DPP200ZK Punzonadora LXT®

Referencia: DPP200ZK
EAN-13: 0088381896252
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Retorno automático del punzón: Una vez finalizado un ciclo de punzonado, la presión hidráulica extrae automáticamente el punzón de la pieza y lo devuelve a la posición inicial para permitir un punzonado de agujeros continuo y eficiente.
- Tipo de agujero: Agujero redondo / agujero largo

Descripción general

18V • Ø 6 – 20 mm

Agujeros ovalados de hasta 8 mm de espesor de metal

Descripción

Un punzón con el que podrá realizar de forma rápida y segura agujeros de hasta 20 mm de diámetro en metales de hasta 8 mm de grosor. Dependiendo del punzón que se seleccione, se pueden realizar agujeros ovalados. Versión de cuerpo sin batería y cargador.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Retorno automático del punzón: Una vez finalizado un ciclo de punzonado, la presión hidráulica extrae automáticamente el punzón de la pieza y lo devuelve a la posición inicial para permitir un punzonado de agujeros continuo y eficiente.

Tipo de agujero: Agujero redondo / agujero largo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Máx profundidad de garganta: 40 mm

Forma del agujero: Redondo / Alargado

Máx diámetro del agujero (acero inoxidable): Ø20 / t6 mm

Máx diámetro del agujero (acero suave): Ø20 / t8 mm

Peso neto del producto: 9,9 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 77 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 10,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 417 x 127 x 315 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Maletín de plástico: 1

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Equipo básico

783201-2: Llave hexagonal 3mm
783202-0: Llave hexagonal 4mm
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
SC00000106: Aceite
SC05340100: Punzón redondo 12
SC09009190: Maletín PVC

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	417 x 127 x 315 mm
Forma del agujero	Redondo / Alargado
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Máx diámetro del agujero (acero inoxidable)	Ø20 / t6 mm
Máx diámetro del agujero (acero suave)	Ø20 / t8 mm
Máx profundidad de garganta	40 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	77 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	10,5 kg
Peso neto del producto	9,9 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DPP200
enlace	Enlace web DPP200
pdf	Manual de usuario DPP200