



0 088381 846103 >

DRT50Z Fresadora multifunción LXT®

Referencia: DRT50Z
EAN-13: 0088381846103
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

18V • 6 / 8 mm

Fresadora multifunción ligera sin escobillas para carpintería

Descripción

Práctica fresadora para carpintería o hobby. Fresadora perfecta para realizar ranuras o recortes decorativos en madera. Viene con pinzas de 6 y 8 mm, guía y adaptador de extracción de polvo. Amplia gama de fresas disponibles. Equipada con LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 10000 - 30000 min⁻¹¹

Capacidad de inmersión: 0 - 40 mm

Capacidad de inmersión con base de recorte: 0 - 40 mm

Capacidad de inmersión con base: 0 - 35 mm

Capacidad de pinza: 6 / 8 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 89 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,8 - 2,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 134 x 89 x 226 mm

Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF: 4,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rotación sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo
Velocidad constante
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas

Equipo básico

195559-1: Boquilla para polvo
343577-5: Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm
763618-5: Casquillo cónico 8 mm
763636-3: Casquillo cónico 6 mm
196613-4: Conjunto de la base de la recortadora
781011-1: Llave fija 22 mm
781039-9: Llave fija 13

Características

Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	134 x 89 x 226 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,5 m/s ²
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DRT50
enlace	Enlace web DRT50
pdf	Manual de usuario DRT50