

## DSC251ZK Cortador de varilla LXT®



0 088381 873543 >

Referencia: DSC251ZK  
EAN-13: 0088381873543  
Marca: makita

- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Sin polvo ni chispas.

### Descripción general

18V • 10 – 25 mm • 2.200 min<sup>1</sup>

### Corte rápido y casi sin chispas de varillas y barras de acero

#### Descripción

Cortar diseñado para cortar varillas y barras de acero. Capacidad de corte máxima de 25 mm, corte fino (3,5 mm). Empuñadura lateral desmontable en tres posiciones para mayor comparación.

#### Beneficios del usuario

El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga  
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo  
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración  
Sin polvo ni chispas.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2200 min<sup>1</sup>

Diámetro de la cuchilla: 110 mm

Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 600N/mm<sup>2</sup>): 10 - 25 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 471 x 137 x 139 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

ADT

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

## Equipo básico

E-11097: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 110 x 34 mm, 24T

SC08106610: Bolsa colectora de polvo.

SC08200100: Llave hexagonal, M5 .

SC09009190: Maletín PVC

## Características

Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 600N/mm<sup>2</sup>) 10 - 25 mm

Diámetro de la cuchilla 110 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 471 x 137 x 139 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (LpA) 78 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 3,9 - 4,0 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

Velocidad sin carga 2200 min<sup>1</sup>

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DSC251](#)

enlace [Enlace web DSC251](#)

pdf [Manual de usuario DSC251](#)