



0 088381 826853>

DSD180Z Cortador de tabiquería seca LXT®

Referencia: DSD180Z
EAN-13: 0088381826853
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- Diseño compacto y ligero
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

18V • 15 mm • 0 – 6.000 min?¹

Práctica herramienta para el corte limpio y fácil de placas de yeso

Descripción

Fácil de usar para cortar aberturas en tabiquería seca al instalar luces o conductos de aire acondicionado. Práctica para proyectos de construcción y renovación. Profundidad de corte ajustable de hasta 15mm. Dispone de una eficiente extracción de polvo, especialmente cuando se conecta a un aspirador. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad

Diseño compacto y ligero

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Impactos por minuto (IPM): 0 - 6000 min?¹

Longitud de la carrera: 6 mm

Capacidad tabiquería seca: 30 mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 15 mm

Acción orbital: 1

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0 kg

Nivel de vibración, corte de tableros: 5,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 263 x 79 x 291 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25 / 31 mm

diámetro de la cuchilla: 55 x 18 x 0,55 mm

Otras características relevantes

Corte orbital
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo
Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

783201-2: Llave hexagonal 3mm
783202-0: Llave hexagonal 4mm
B-49703: Cuchilla para tabiquería seca, 2 pcs

Características

Acción orbital	1
Capacidad tabiquería seca	30 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25 / 31 mm
diámetro de la cuchilla	55 x 18 x 0,55 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	263 x 79 x 291 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la carrera	6 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	15 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	82 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de tableros	5,0 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DSD180
enlace	Enlace web DSD180
pdf	Manual de usuario DSD180
video	Cortador de tabiquería seca LXT® DSD180