

DSS610ZJ Sierra circular LXT®



0 088381 657358 >

Referencia: DSS610ZJ
EAN-13: 0088381657358
Marca: makita

- Conexión de extracción de polvo extraíble
- Diseño compacto y ligero
- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V • 3.700 min¹ • 165 mm

Sierra profesional eficiente y compacta

Descripción

Una eficiente sierra circular sin cable para madera. Admite discos de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte máxima de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y un LED de luz ofrece iluminación adicional.

Beneficios del usuario

Conexión de extracción de polvo extraíble

Diseño compacto y ligero

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 3700 min¹

Max. Profundidad de corte a 90°: 57 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 40 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 36 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 - 50 °

Diámetro de la cuchilla: 165 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,4 kg

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 347 x 202 x 228 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25 / 31 mm

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

LXT Litio-Ion

Equipo básico

B-09173: Hoja de sierra circular, Specialized T.C.T, 165 x 20 mm, 24 T
164095-8: Guía paralela
419283-5: Boquilla de polvo Ø 25 / 31 mm.
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
837642-5: MakPac (3) Interior
821551-8: Maletín Makpac (3)

Características

Conexión de aspirador Ø entrada / 25 / 31 mm
salida

Diámetro de la cuchilla 165 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 347 x 202 x 228 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Max. Profundidad de corte a 45° 40 mm

Max. Profundidad de corte a 50° 36 mm

Max. Profundidad de corte a 90° 57 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda) 0 - 50 °

Nivel de potencia sonora (LWA) 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 94 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 3,0 - 3,4 kg

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DSS610](#)

enlace [Enlace web DSS610](#)

pdf [Manual de usuario DSS610](#)