



DST112Z Grapadora LXT®

Referencia: DST112Z
 EAN-13: 0088381817844
 Marca: makita

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El modo de accionamiento por contacto acciona las grapas de forma repetitiva para un funcionamiento rápido
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V • 7 – 10 mm

Para facilitar la instalación del material

Descripción

Una práctica grapadora sin cable de 18V LXT® para fijar rápida y fácilmente plásticos de construcción y otros materiales. Adecuada para la colocación de tapicerías, paneles de tejado, barreras de vapor, capas base y otros materiales de construcción. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El modo de accionamiento por contacto acciona las grapas de forma repetitiva para un funcionamiento rápido
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
 Tensión nominal de la batería: 18 V
 Anchura de la corona de grapas: 10 mm
 Medidas de la grapa: 10 x 7 - 10 mm
 Capacidad del cargador de tornillos: 150
 Peso neto del producto: 1,5 kg
 Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
 Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 1,8 kg
 Dimensiones de producto (L x W x H): 235 x 94 x 165 mm
 Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
 Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
 Gama de grapas: 7 - 10 mm
 Sección de alambre de grapas: 0,5 x 0,7 mm

Otras características relevantes

- Ajuste de profundidad
- Detención automática de disparo
- Disparo secuencial

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

251314-2: Tornillo M4X12

346317-0: Gancho para cinturón

Características

Anchura de la corona de grapas	10 mm
Capacidad del cargador de tornillos	150
Dimensiones de producto (L x W x H)	235 x 94 x 165 mm
Gama de grapas	7 - 10 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Medidas de la grapa	10 x 7 - 10 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Peso neto del producto	1,5 kg
Sección de alambre de grapas	0,5 x 0,7 mm
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DST112
enlace	Enlace web DST112
pdf	Manual de usuario DST112