



0 088381 824200 >

DTD154RTJ Atornillador de impacto LXT®

Referencia: DTD154RTJ

EAN-13: 0088381824200

Marca: makita

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.

Descripción general

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3.600 min?¹

Atornillador de impacto extracompacto con motor BL sin escobillas con 3 ajustes de potencia.

Descripción

Atornillador de impacto compacto y ligero con motor BL sin escobillas, con una Inserción de 1/4" hexagonal. Una herramienta pequeña y ligera, fácil de usar, que ofrece un par de apriete máximo de 175 Nm. Incluye dos baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.

Beneficios del usuario

Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas

Diseño compacto y ligero

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.

Soporte rápido para atornillador de 1/4

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 1100 / 2100 / 3600 min?¹

Máx. par de aprieta atornillador impacto: 175 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M5 - M16

Impactos por minuto (IPM): 0 - 1100 / 2600 / 3800 min?¹

Inserción directa: 1/4 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 107 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 96 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 117 x 79 x 236 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 12,5 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Reversible
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

837670-0: MakPac (2) interior
821550-0: Maletín Makpac (2)
266622-8: Tornillo cabeza plana M4x12
346317-0: Gancho para cinturón
450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Dimensiones de producto (L x W x H)	117 x 79 x 236 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Incercidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/4 "
Máx. par de aprieta atornillador impacto	175 Nm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	96 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	12,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 1,6 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DTD154
enlace	Enlace web DTD154
pdf	Manual de usuario DTD154