

DTM51RMEX1 Multiherramienta LXT®



Referencia: DTM51RMEX1

EAN-13: 0088381688666

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0  088381 688666 >

Descripción general

18V • 6.000 – 20.000 min?¹

Multiherramienta para cortar, pulir, eliminar la lechada y otras aplicaciones

Descripción

Multiherramienta de 18V LXT® para una variedad de aplicaciones de corte y pulido en proyectos de construcción y renovación. Equipada con una pinza para accesorios sin herramientas y la velocidad de oscilación se puede ajustar entre 6.000 y 20.000 min?¹. Incluye 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión: 7,0 m/s²

Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada: 4,5 m/s²

Nivel de vibración, raspado: 5,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra segmentada: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), raspado: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), Lijado: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Órbitas por minuto: 6000 - 20000 min?¹

Ángulo de oscilación: 2 x 1,6 °

Tamaño de la almohadilla (triángulo): 93 x 93 x 93 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, Lijado: 3,0 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 2,0 - 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 340 x 80 x 122 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Cambio sin herramientas
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

B-64799: Cuchilla de corte segmentada 85 mm
B-64814: Cuchilla de inmersión 32 mm
199627-2: Set de accesorios para el polvo
821608-5: Maletín para DTM51

Características

Ángulo de oscilación	2 x 1,6 °
Dimensiones de producto (L x W x H)	340 x 80 x 122 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra segmentada	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), raspado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión	7,0 m/s ²
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada	4,5 m/s ²
Nivel de vibración, Lijado	3,0 m/s ²
Nivel de vibración, raspado	5,5 m/s ²
Órbitas por minuto	6000 - 20000 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DTM51
pdf	Cuadro de respuestas DTM51
enlace	Enlace web DTM51