



0 088381 803403>

DTW1002ZJ Llave de impacto LXT®

Referencia: DTW1002ZJ

EAN-13: 0088381803403

Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 1/2" • 1.200 Nm • 0 – 1.800 min?¹

Llave de impacto de alto par y motor BL sin escobillas con dos configuraciones de potencia para trabajos pesados.

Descripción

Llave de Impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 1.200 Nm. Equipada con una luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete. Viene en un maletín MakPac.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 900 / 1000 / 1800 min?¹

Máx. par de apriete atornillador impacto: 300 / 600 / 1200 Nm

Par de desapriete: 1600 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M12 - M30

Impactos por minuto (IPM): 0 - 1800 / 2000 / 2200 min?¹

Inserción cuadrado: 1/2 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 108 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,3 - 3,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 229 x 91 x 289 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 18,0 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Equipo básico

346949-3: Gancho para cinturón

821551-8: Maletín Makpac (3)

837645-9: MakPac (3) Interior

Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar M12 - M30

Dimensiones de producto (L x W x H) 229 x 91 x 289 mm

Impactos por minuto (IPM) 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹

Incertidumbre de Vibración (Factor K),
apriete con impacto para fijación a la
capacidad máxima de la herramienta 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción cuadradillo 1/2 "

Máx. par de aprieta atornillador impacto 300 / 600 / 1200 Nm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 108 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 97 dB(A)

Nivel de vibración, apriete con impacto
para fijación a la capacidad máxima de
la herramienta 18,0 m/s²

Par de desapriete 1600 Nm

Peso de la herramienta con batería 3,3 - 3,6 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion) Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DTW1002](#)

enlace [Enlace web DTW1002](#)

pdf [Manual de usuario DTW1002](#)