



DUA301Z Sierra de cadena en altura LXT®

Referencia: DUA301Z
EAN-13: 0088381723718
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0  088381 723718 >

Descripción general

18Vx2 • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de cadena en altura LXT® para diversas operaciones.

Descripción

Las baterías 18Vx2 LXT® proporcionan una alta eficiencia de corte, y acceso incluso a los lugares más complicados. La alargadora telescópica ajustable en longitud de 2,6 m a 3,8 m proporciona un mayor alcance. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La sierra de cadena en altura LXT® de Makita está hecha para serrar y podar árboles y arbustos en alturas donde se necesita un eje largo para llegar. Tiene un modo de potencia para cortar ramas gruesas.

Cabezal de sierra de pértiga ligero para reducir la fatiga del operario. Agarre suave y ergonómico para una postura de trabajo estable.

Las baterías LXT® de 18V de Makita le dan la potencia que necesita. En la DUA301 hay dos baterías de 18V que combinadas dan 36V. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento y de larga duración. La tecnología XPT está hecha para proteger las máquinas del polvo.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 160 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 300 mm (12")

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 46

Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 92 dB(A)
Peso neto del producto: 6,5 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 7,8 - 8,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 2826 - 4058 x 155 x 191 mm
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera: ≤ 2,5 m/s²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera: 2,8 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Velocidad variable

18V+18V=36V
AFT
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm
782023-7: Llave fija 13 -16
783202-0: Llave hexagonal 4mm
191G15-1: Guía de estrella
191H01-8: Cadena

Características

Calibre de la cadena	1,1 "
Depósito de aceite de cadena	160 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	2826 - 4058 x 155 x 191 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	92 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	2,8 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	46
Paso de cadena	3/8 "

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUA301
enlace	Enlace web DUA301
pdf	Manual de usuario DUA301