



0 088381 887670 >

DUB184Z Soplador LXT®

Referencia: DUB184Z
EAN-13: 0088381887670
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Velocidad variable

Descripción general

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min

Eficiente y ligero soplador

Descripción

Una herramienta versátil, silenciosa y muy eficiente para la construcción y la jardinería. Equipada con un motor sin escobillas y la herramienta proporciona un caudal de aire máximo de 52,1 m/s y un volumen de aire de hasta 13,0 m³/min a plena velocidad.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
Velocidad variable

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 18000 min¹

Max. Velocidad del aire: 52,1 m/s

Fuerza de soplado: 10,9 N

Volumen de aire: 0 - 13 m³/min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 12 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 93,5 dB(A)

Peso neto del producto: 2,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 86,6 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,7 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,5 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 825 x 160 x 285 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Velocidad constante
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

183P97-1: Set de boquillas de extensión
183P98-9: Boquilla plana
191L13-5: Boquilla salida larga DUB184
783202-0: Llave hexagonal 4mm

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 12 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 825 x 160 x 285 mm

Fuerza de soplado 10,9 N

Incertidumbre de vibración (Factor K),
funcionamiento sin carga 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 2,7 dB(A)

Max. Velocidad del aire 52,1 m/s

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 93,5 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 86,6 dB(A)

Nivel de vibración, funcionamiento sin
carga $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso de la herramienta con batería 2,5 - 3,0 kg

Peso neto del producto 2,1 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUB184](#)

enlace [Enlace web DUB184](#)

pdf [Manual de usuario DUB184](#)

video [Soplador LXT® DUB184](#)