



DUB187T001 Soplador LXT®

Referencia: DUB187T001

EAN-13: 0088381776226

Marca: makita

- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Descripción general

18V, 64 m/s

18V LXT® BL Soplador con función aspirador con velocidad variable

Descripción

Soplador sin cable con potencia de aspiración suficiente para la limpieza del jardín y excelente maniobrabilidad alimentado por batería de iones de litio LXT® de 18 V. La máquina tiene una cuchilla trituradora de metal acoplada en el ventilador para triturar las hojas caídas o ramitas para mulching. La palanca de control de cruce permite al usuario bloquear el gatillo de control de velocidad variable en el nivel de potencia deseado.

Beneficios del usuario

El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 9 000 - 13 500 min⁻¹

Max. Velocidad del aire: 64 m/s

Fuerza de soplado: 4,2 N

Volumen de aire: 4.2 m³/min

Máx. sellado de succión: 33 mbar

Potencia de succión: 108 W

Batería de uso continuo de 18V / 6.0 Ah: 14 min

Capacidad de la bolsa de polvo: 25 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 94,32 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Peso neto del producto: 3,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,7 - 4,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1168 x 164 x 416 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

GB00000188: Tubo inferior

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	14 min
Capacidad de la bolsa de polvo	25 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	1168 x 164 x 416 mm
Fuerza de soplado	4,2 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. sellado de succión	33 mbar
Max. Velocidad del aire	64 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	94,32 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	82 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,7 - 4,0 kg
Peso neto del producto	3,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUB187
enlace	Enlace web DUB187
pdf	Manual de usuario DUB187
video	Soplador / Aspirador 18V 5,0Ah LXT