

DUC101SF Sierra de poda LXT®



Referencia: DUC101SF
EAN-13: 0088381775304
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Lubricación automática de la cadena
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381 775304 >

Descripción general

18V • 8,0 m/s • 10 cm

Ligera, manejable sierra para la poda.

Descripción

Una sierra de poda compacta a batería. Equipado con una guía de 10cm, ajuste sin herramientas y y tensor de cadena. Lubricación de cadena automática que reduce el rozamiento y permite una lubricación continua de la cadena. Protector superior móvil, se abre gradualmente durante el corte profundo de las ramas. Incluye una batería (3,0Ah) y cargador.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Lubricación automática de la cadena

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 100 mm (4")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 26

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 2,0 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,6 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 408 x 90 x 249 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1910V6-4: Cadena

1910W0-3: Barra guía

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	408 x 90 x 249 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	100 mm (4")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	26
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC101
enlace	Enlace web DUC101
pdf	Manual de usuario DUC101
video	Sierra de cadena de mano 18V LXT DUC101