

## DUC122RTE Sierra de cadena LXT®



Referencia: DUC122RTE  
EAN-13: 0088381802994  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0  088381 802994 >

### Descripción general

18V • 5 m/s • 11,5 cm / 4 – 1/2"

### Sierra pequeña con barra corta para parque y gestión forestal

#### Descripción

Sierra sin cable con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos y la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y tensión de cadena y barra. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

#### Especificaciones técnicas

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 0,08 L

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 5,0 m/s

Velocidad de la cadena a máx. Potencia: 5,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 115 mm (4-1/2")

Paso de cadena: 1/4 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84,6 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: 5,9 m/s<sup>2</sup>

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,0 - 2,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 422 x 195 x 215 mm

#### Otras características relevantes

Engrase automático

Freno de cadena

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

#### Equipo básico

158476-6: Barra guía  
191G95-7: Cadena  
416311-7: Cubierta protectora de cadena, 5" / 13 cm.  
824820-6: Maletín PVC

#### Características

Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	0,08 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	422 x 195 x 215 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	115 mm (4-1/2")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	5,0 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84,6 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s <sup>2</sup>
Paso de cadena	1/4 "
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,6 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 22/07/2024

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUC122</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUC122</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUC122</a>