

DUC122Z Sierra de cadena LXT®



Referencia: DUC122Z
EAN-13: 0088381676946
Marca: makita

- Ajustes de cuchilla y cadena sin herramientas para un manejo cómodo y un mantenimiento sencillo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

0 088381 676946 >

Descripción general

18V • 5 m/s • 11,5 cm

Sierra de cadena con barra corta para parque y gestión forestal

Descripción

Una sierra a batería con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos. Adecuada también para la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y cadena sin herramientas y tensión de la barra. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Ajustes de cuchilla y cadena sin herramientas para un manejo cómodo y un mantenimiento sencillo
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 80 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 5,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 115 mm (4-1/2")

Paso de cadena: 1/4 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 84,6 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,0 - 2,6 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 5,9 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 422 x 195 x 215 mm

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno de cadena
Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Equipo básico

158476-6: Barra guía
191G95-7: Cadena

Características

Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	80 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	422 x 195 x 215 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	115 mm (4-1/2")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	5,0 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84,6 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s ²
Paso de cadena	1/4 "
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,6 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC122
enlace	Enlace web DUC122
pdf	Manual de usuario DUC122