

## DUC150SF Sierra de poda LXT®



Referencia: DUC150SF  
EAN-13: 0197050000927  
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Lubricación automática de la cadena
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0 197050 000927 >

### Descripción general

18V • 8,0 m/s • 15 cm

**Una sierra de cadena ligera y fácil de manejar, diseñada especialmente para la poda.**

### Descripción

Producto fácil de usar, ligero y compacto que permite podar fácilmente árboles de jardín o huerto. DUC150 tiene simplemente aflojar y volver a apretar la palanca para ajustar automáticamente la tensión de la cadena de sierra. Una batería 18V 3,0Ah y cargador.

### Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Lubricación automática de la cadena

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 150 mm (6")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 32

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: 4,8 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Peso neto del producto: 1,1 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 459 x 90 x 249 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

1912E8-3: Cadena

1912F1-4: Barra guía

199897-3: Set de recipientes de aceite

413T67-3: Funda protectora de barra guía

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

#### Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	459 x 90 x 249 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	150 mm (6")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,8 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	32
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,0 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/06/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUC150</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUC150</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUC150</a>

---