

DUC150Z Sierra de poda LXT®



Referencia: DUC150Z
EAN-13: 0197050000835
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Lubricación automática de la cadena
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0 197050 000835 >

Descripción general

18V • 8,0 m/s • 15 cm

Ligera sierra de cadena y manejable, especial poda.

Descripción

Producto fácil de usar, ligero y compacto que permite podar fácilmente árboles de jardín o huerto. DUC150 tiene simplemente que aflojar y volver a apretar la palanca para ajustar automáticamente la tensión de la cadena de sierra. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Lubricación automática de la cadena

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 150 mm (6")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 32

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,8 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 459 x 90 x 249 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1912E8-3: Cadena

1912F1-4: Barra guía

413T67-3: Funda protectora de barra guía

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

Características

| | |
|--|----------------------|
| Calibre de la cadena | 0,043 " |
| Depósito de aceite de cadena | 55 ml |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 459 x 90 x 249 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3,0 dB(A) |
| longitud de la barra de la cadena | 150 mm (6") |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 8,0 m/s |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 87 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 79 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de madera | 4,8 m/s ² |
| Número de enlaces de transmisión | 32 |
| Paso de cadena | 0,325 " |
| Peso de la herramienta con batería | 1,7 - 2,0 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas DUC150 |
| enlace | Enlace web DUC150 |
| pdf | Manual de usuario DUC150 |