

## **DUC254CZ Sierra de cadena LXT®**



Referencia: DUC254CZ  
EAN-13: 0088381857581  
Marca: makita

- El modo de refuerzo de par permite cortar ramas gruesas reforzando temporalmente el limitador de corriente
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Ideal para aplicaciones de poda
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381 857581 >

### **Descripción general**

18V • 22,5 m/s • 25 cm

### **Sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una alta velocidad de cadena**

#### **Descripción**

Una eficiente sierra sin escobillas y sin cable con una velocidad de cadena de 22,5 m/s. Su diseño ligero y con el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas. Equipada con una barra guía estrecha de 25 cm, ideal para tallar. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

#### **Beneficios del usuario**

El modo de refuerzo de par permite cortar ramas gruesas reforzando temporalmente el limitador de corriente  
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Ideal para aplicaciones de poda  
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite  
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración  
Motosierra sin cable con empuñadura superior, homologada sólo para usuarios comerciales con formación especial  
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

#### **Especificaciones técnicas**

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 140 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 22,5 m/s

longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")

Paso de cadena: 1/4 "

Calibre de la cadena: 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 60

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,9 - 3,3 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 3,6 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 258 x 184 x 191 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Freno de cadena

Freno eléctrico

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

1911A1-3: Guía carving 25 cm

191G96-5: Cadena

458501-6: Cubierta protectora de cadena 10" / 25 cm.

831304-7: Bolsa de accesorios

#### Características

Calibre de la cadena	0,050 "
Depósito de aceite de cadena	140 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	258 x 184 x 191 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	22,5 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	3,6 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	60
Paso de cadena	1/4 "
Peso de la herramienta con batería	2,9 - 3,3 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUC254C</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUC254C</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DUC254C</a>