

DUC254Z Sierra de cadena LXT®



0 088381 857543 >

Referencia: DUC254Z
EAN-13: 0088381857543
Marca: makita

- El modo de refuerzo de par permite cortar ramas gruesas reforzando temporalmente el limitador de corriente
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Ideal para aplicaciones de poda
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 24 m/s • 25 cm

Sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para podar y tallar

Descripción

Una eficiente sierra sin escobillas y sin cable con una velocidad de cadena de 24 m/s. Su diseño ligero y con el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas. Equipada con una barra guía estrecha de 25 cm. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El modo de refuerzo de par permite cortar ramas gruesas reforzando temporalmente el limitador de corriente

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Ideal para aplicaciones de poda

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Motosierra sin cable con empuñadura superior, homologada sólo para usuarios comerciales con formación especial

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Depósito de aceite de cadena: 140 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 24,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")

Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 40 / 46

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,8 - 3,2 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 258 x 184 x 191 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno de cadena

Freno eléctrico

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G14-3: Guía de estrella,

191H00-0: Cadena, 3/8", 1,1 mm, 25 cm, 90PX

458501-6: Cubierta protectora de cadena 10" / 25 cm.

831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	140 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	258 x 184 x 191 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	2,5 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	40 / 46
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Peso de la herramienta con batería	2,8 - 3,2 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC254
enlace	Enlace web DUC254
pdf	Manual de usuario DUC254