



DUC256CZ Sierra de cadena LXT®

Referencia: DUC256CZ
EAN-13: 0088381884648
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Descripción general

18V X2 • 20 m/s • 25 cm

Sierra de cadena con motor BL sin escobillas y sin cable para podar y tallar

Descripción

Una eficiente sierra con motor BL sin escobillas y sin cable con una velocidad de cadena de 24 m/s. Su diseño ligero y con el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas. Equipada con una barra guía estrecha de 10". Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Depósito de aceite de cadena: 200 ml
Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 m/s
longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")
Paso de cadena: 1/4 "
Calibre de la cadena: 0,050 "
Calibre de la cadena: 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión: 60
Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)
Peso neto del producto: 2,8 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,1 kg
Nivel de vibración, corte de madera: 2,8 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 270 x 205 x 232 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Velocidad variable

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G96-5: Cadena

452093-7: Funda protectora de cadena 28 cm.

782023-7: Llave fija 13 -16

Características

Calibre de la cadena	0,050 "
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	270 x 205 x 232 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	95 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	2,8 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	60
Paso de cadena	1/4 "
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,1 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC256C
enlace	Enlace web DUC256C
pdf	Manual de usuario DUC256C