

DUC306Z Sierra de cadena LXT®



0  0 088381 884464 >

Referencia: DUC306Z
EAN-13: 0088381884464
Marca: makita

- Bajo nivel de vibraciones y ruido
- El botón de bloqueo impide el arranque accidental
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Descripción general

18V X2 • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una velocidad de cadena de 20 m/s

Descripción

El asa superior hace que sea compacta y práctica de usar. Una buena opción para un arbolista para podar y cortar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas hasta en 60 segundos.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de vibraciones y ruido

El botón de bloqueo impide el arranque accidental

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 / 20,6 m/s

longitud de la barra de la cadena: 300 mm (12")

Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 46 / 51

Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)

Peso neto del producto: 2,8 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,1 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 3,6 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 270 x 205 x 232 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Velocidad variable

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G15-1: Guía de estrella
191H01-8: Cadena
419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm

Características

Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 "
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	270 x 205 x 232 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 / 20,6 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	95 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	3,6 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	46 / 51
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,1 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC306
enlace	Enlace web DUC306
pdf	Manual de usuario DUC306