

## DUC355Z Sierra de cadena LXT®



0 088381 870641 >

Referencia: DUC355Z  
EAN-13: 0088381870641  
Marca: makita

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

18V x2 • 20 m/s • 35 cm

**Eficaz sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una alta velocidad de cadena para un uso intensivo**

### Descripción

Una versátil y eficiente sierra sin escobillas con una velocidad de cadena de 20 m/s, diseñada para su uso en tala, obras, o en la casa de verano, o para cortar troncos finos de árboles. Se consigue un alto voltaje de 36V con 2 baterías LXT® de 18V. Equipada con una barra guía de 35cm y tensado de cadena y barra sin herramientas. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

### Beneficios del usuario

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga  
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite  
Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.  
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 350 mm (14")

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 52

Nivel de potencia sonora (LWA): 98,7 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 87,7 dB(A)

Peso neto del producto: 3,3 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,7 - 5,4 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 5,9 m/s<sup>2</sup>  
 Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensiones de producto (L x W x H): 710 x 211 x 235 mm  
 Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Engrase automático  
 Freno de cadena  
 Freno eléctrico  
 Velocidad constante  
 Velocidad variable

18V+18V=36V  
 LXT Litio-Ion  
 Motor sin escobillas  
 Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

191G16-9: Guía de estrella  
 191H02-6: Sierra de cadena, -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35 cm, 90PX  
 419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm

#### Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	710 x 211 x 235 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	98,7 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	87,7 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	52
Paso de cadena	3/8 "
Peso de la herramienta con batería	4,7 - 5,4 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUC355</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUC355</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DUC355Z</a>