

DUC406Z Sierra de cadena LXT®



Referencia: DUC406Z
EAN-13: 0088381884587
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Indicador del nivel de batería
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

0  0 088381 884587 >

Descripción general

18V x2 • 20 m/s • 40 cm

Potente sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una velocidad de cadena de 20 m/s

Descripción

El asa superior hace que sea compacta y fácil de usar. Una buena elección para un arbolista para podar y podar. Potencia extra disponible para secciones gruesas para hasta 60 s. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
Indicador del nivel de batería
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Depósito de aceite de cadena: 200 ml
Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 m/s
longitud de la barra de la cadena: 400 mm (16")
Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión: 56 / 64
Nivel de potencia sonora (LWA): 98 dB(A)
Peso neto del producto: 2,8 kg
Nivel de presión sonora (LpA): 87 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,1 kg
Nivel de vibración, corte de madera: 3,6 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 800 x 211 x 235 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Velocidad variable

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G17-7: Guía de estrella
191H03-4: Cadena
419242-9: Funda protectora de la cadena 18" / 45 cm
782023-7: Llave fija 13 -16

Características

Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 "
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	800 x 211 x 235 mm
Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	87 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	3,6 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	56 / 64
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,1 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DUC406
enlace	Enlace web DUC406
pdf	Manual de usuario DUC406