

DUH506RT Cortasetos LXT®



Referencia: DUH506RT
EAN-13: 0088381772266
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0  088381 772266 >

Descripción general

18V • 500 mm • 4 000 min^{?1} • 20 mm

Cortasetos compacto sin escobillas LXT®

Descripción

Cortasetos compacto con capacidad máxima de corte de ramas de 20 mm. La cuchilla de 500 mm (50 cm) le permite cortar a distancia. El bajo consumo de energía hace que esta cortadora sea excelente para un uso profesional.

La DUH506 ofrece un excelente equilibrio entre alta potencia y facilidad de manejo. La forma óptima de su cuchilla permite cortar ramas de hasta 20,0 mm de grosor. La fatiga del operario se reduce ya que la máquina sólo pesa 2,5 kg sin batería.

El cortasetos ofrece bajas vibraciones, lo que hace que trabajar con ella sea más cómodo y seguro. El recorte estable es posible gracias a la supresión de la caída de la rotación mediante el control de la velocidad constante.

La DUH506 también es muy silenciosa y no produce emisiones. Por ello, esta máquina sin cable es la elección correcta para cualquier jardinero doméstico o profesional que desee comodidad junto con eficiencia.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 4000 min^{?1}

Máx. Espesor de rama: 20 mm

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 75 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 88 dB(A)

Peso neto del producto: 2,2 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 80 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,5 - 2,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 897 x 207 x 185 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: $1,5 \text{ m/s}^2$

Espacio entre dientes: 30 mm

Longitud de la cuchilla: 500 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 75 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 897 x 207 x 185 mm

Espacio entre dientes 30 mm

Golpes por minuto (SPM) 4000 min¹

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos $1,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 500 mm

Máx. Espesor de rama 20 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 88 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 80 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso de la herramienta con batería 2,5 - 2,9 kg

Peso neto del producto 2,2 kg

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUH506](#)

enlace [Enlace web DUH506](#)

pdf [Manual de usuario DUH506](#)