

## DUH523Z Cortasetos LXT®



Referencia: DUH523Z  
EAN-13: 0088381673686  
Marca: makita

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Estructura antivibraciones
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor de seguridad de 2 manos

### Descripción general

18V • 520 mm • 0 – 2.700 min?<sup>1</sup>

### Cortasetos compacto para uso doméstico

#### Descripción

Cortasetos a batería con una cuchilla de 520 mm para jardinería. Los interruptores de seguridad a dos manos ofrecen mayor seguridad, y la herramienta tiene bajos niveles de ruido. Bastidor con amortiguación de vibraciones. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas  
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.  
Estructura antivibraciones  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Interruptor de seguridad de 2 manos

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1  
Tensión nominal de la batería: 18 V  
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion  
Golpes por minuto (SPM): 2700 min?<sup>1</sup>  
Máx. Espesor de rama: 15 mm  
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 75 min  
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 150 min  
Nivel de potencia sonora (LWA): 84,3 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 77 dB(A)  
Peso neto del producto: 2,7 kg  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,4 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 938 x 195 x 193 mm  
Nivel de vibración, recorte de setos:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$   
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Espacio entre dientes: 26 mm  
Longitud de la cuchilla: 520 mm

### Otras características relevantes

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

### Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	75 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	150 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	938 x 195 x 193 mm
Espacio entre dientes	26 mm
Golpes por minuto (SPM)	2700 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud de la cuchilla	520 mm
Máx. Espesor de rama	15 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	84,3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	77 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,0 - 3,4 kg
Peso neto del producto	2,7 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 26/01/2026

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUH523</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUH523</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUH523</a>