

## DUH604SZ Cortasetos LXT®



Referencia: DUH604SZ  
 EAN-13: 0088381893763  
 Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración



### Descripción general

18V • 600 mm • 2.000 – 4.400 min?<sup>1</sup>

**Eficaz cortasetos con motor BL sin escobillas para uso profesional.**

### Descripción

Cortar de cepillo profesional con motor BL sin escobillas. la cuchilla es de una sola cara para un diseño ligero y ergonómico. las cuchillas están afiladas alrededor y con forma asimétrica para que corten de forma eficiente. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

### Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 4400 min?<sup>1</sup>

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 55 - 200 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)

Peso neto del producto: 3,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,5 - 3,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1061 x 282 x 143 mm

Nivel de vibración, recorte de setos:  $\leq 2,5 / \leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Espacio entre dientes: 35 mm

Longitud de la cuchilla: 600 mm

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas  
Anti vibración  
Freno eléctrico  
Reversible  
Velocidad constante

LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas  
Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

191D33-1: Pala de ramaje de 600 mm  
191Y03-6: Cuchilla de corte 60 cm  
412769-8: Protector de cuchilla, 600 mm.

### Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	55 - 200 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	1061 x 282 x 143 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	600 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,5 - 3,8 kg
Peso neto del producto	3,1 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUH604S</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUH604S</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DUH604S</a>