

DUH606Z Cortasetos LXT®



Referencia: DUH606Z
EAN-13: 0088381772303
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0  088381 772303 >

Descripción general

18V • 600 mm • 30T • 4 000 min?¹

Cortasetos compacto con motor BL sin escobillas LXT®

Descripción

Cortasetos compacto con una capacidad máxima de corte de ramas de 20 mm. La cuchilla de 600 mm (60 cm) le permite cortar a distancia. Bajo consumo de energía hacen de este cortasetos excelente para un uso profesional. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

La DUH606 ofrece un excelente equilibrio entre alta potencia y facilidad de manejo. La forma óptima de la cuchilla permite cortar ramas de hasta 20,0 mm de grosor.

El cortasetos ofrece bajas vibraciones, lo que hace que trabajar con ella sea más cómodo y seguro. El recorte estable es posible gracias a la supresión de la caída de rotación mediante el control de velocidad constante.

DUH606 también es muy silenciosa y produce cero emisiones. Por todo ello, esta máquina sin cable es la elección adecuada para cualquier jardinero doméstico o profesional que desee comodidad junto con eficacia.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 4000 min?¹

Máx. Espesor de rama: 20 mm

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 70 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1016 x 207 x 185 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Espacio entre dientes: 30 mm

Longitud de la cuchilla: 600 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1910H9-0: Cuchilla de corte 60 cm

199450-5: Bote de grasa para cuchilla cortasetos

413L92-6: Protector de peine, 600 mm

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 70 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 1016 x 207 x 185 mm

Espacio entre dientes 30 mm

Golpes por minuto (SPM) 4000 min?¹

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 600 mm

Máx. Espesor de rama 20 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 79 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso de la herramienta con batería 2,7 - 3,0 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUH606](#)

enlace [Enlace web DUH606](#)

pdf [Manual de usuario DUH606](#)