

DUH607Z Cortasetos LXT®

Referencia: DUH607Z

EAN-13: 0088381777247

Marca: makita



- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Estructura antivibraciones
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador



Descripción general

18V • 600 mm • 2.700 min?¹

Cortasetos compacto a batería LXT®

Descripción

Cortasetos compacto con capacidad máxima de corte de ramas de 15 mm. La cuchilla de 600 mm (60 cm) le permite cortar a distancia. El bajo consumo de energía hace que este cortasetos sea excelente para un uso profesional. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La DUH607 ofrece un excelente equilibrio entre alta potencia y facilidad de manejo. La forma óptima de su cuchilla permite cortar ramas de hasta 15 mm de grosor.

El cortasetos ofrece bajas vibraciones, lo que hace que trabajar con ella sea más cómodo y seguro. El recorte estable es posible gracias a la supresión de la caída de revoluciones mediante el control de velocidad constante.

DUH607 también es muy silenciosa y produce cero emisiones. Por ello, esta máquina sin cable es la elección adecuada para cualquier jardinero doméstico o profesional que desee comodidad junto con eficacia.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Estructura antivibraciones

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2700 min?¹

Máx. Espesor de rama: 15 mm

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 60 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 84 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Peso neto del producto: 2,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 2,8 - 3,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 1029 x 209 x 188 mm
Nivel de vibración, recorte de setos: $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²
Espacio entre dientes: 28 mm
Longitud de la cuchilla: 600 mm

Otras características relevantes

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

413L92-6: Protector de peine, 600 mm

Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah 60 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 1029 x 209 x 188 mm

Espacio entre dientes 28 mm

Golpes por minuto (SPM) 2700 min?¹

Incertidumbre de la vibración (Factor K),
recorte de setos 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 600 mm

Máx. Espesor de rama 15 mm

Nivel de potencia sonora (LWA) 84 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 76 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²

Peso de la herramienta con batería 2,8 - 3,1 kg

Peso neto del producto 2,4 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion) Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUH607](#)

enlace [Enlace web DUH607](#)

pdf [Manual de usuario DUH607](#)