

DUH754SZ Cortasetos LXT®



Referencia: DUH754SZ
EAN-13: 0088381893848
Marca: makita

0  088381 893848 >

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración

Descripción general

18V • 750 mm • 2.000 – 4.400 min?¹

Cortasetos con motor BL sin escobillas para uso profesional.

Descripción

Cortar profesional con motor BL sin escobillas. la cuchilla es de una sola cara para un diseño ligero y ergonómico. las cuchillas están afiladas alrededor y tienen forma asimétrica para que corten eficazmente. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 4400 min?¹
Máx. Espesor de rama: 23,5 mm
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 65 / 80 / 190 min
Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 80 dB(A)
Peso neto del producto: 3,3 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 3,6 - 3,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 1200 x 282 x 143 mm
Nivel de vibración, recorte de setos: ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²
Espacio entre dientes: 35 mm
Longitud de la cuchilla: 750 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Anti vibración

Freno eléctrico

Reversible

Velocidad constante

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 65 / 80 / 190 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 1200 x 282 x 143 mm

Espacio entre dientes 35 mm

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3600 / 4400 min^{?1}

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 750 mm

Máx. Espesor de rama 23,5 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 80 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²

Peso de la herramienta con batería 3,6 - 3,9 kg

Peso neto del producto 3,3 kg

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUH754S](#)

enlace [Enlace web DUH754S](#)

pdf [Manual de usuario DUH754S](#)