



0 088381 894715 >

## DUN500WZ Cortasetos de altura LXT®

Referencia: DUN500WZ  
EAN-13: 0088381894715  
Marca: makita

- El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

18V • 500 mm • 2.000 – 4.400 min?<sup>1</sup>

### Cortasetos con motor BL sin escobillas. Muy ligero.

#### Descripción

El cortasetos con motor BL sin escobillas con eje largo es muy adecuado para cortar setos altos y largos. La cuchilla se articula 115 grados, lo que facilita el corte de las copas de los arbustos. La cuchilla se puede plegar en la posición de transporte para un total de 180 grados.

#### Beneficios del usuario

El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo  
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración  
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 1000 / 1800 / 2000 min?<sup>1</sup>

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 4400 min?<sup>1</sup>

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 60 / 90 / 190 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 92,5 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81,5 dB(A)

Peso neto del producto: 3,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 2115 x 97 x 137 mm

Rango ángulo vertical: 115 °

Nivel de vibración, recorte de setos: 4,7 / 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Longitud de la cuchilla: 500 mm

Motor sin escobillas: 1

## Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Reversible

Velocidad constante

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

125516-5: Arnés

191C14-9: Cuchilla de corte, 500 mm

## Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 60 / 90 / 190 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 2115 x 97 x 137 mm

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3600 / 4400 min?<sup>1</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 500 mm

Máx. Espesor de rama 23,5 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 92,5 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 81,5 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos 4,7 / 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 3,9 - 4,3 kg

Peso neto del producto 3,6 kg

Rango ángulo vertical 115 °

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DUN500W](#)

enlace [Enlace web DUN500W](#)

pdf [Manual de usuario DUN500W](#)