



DUR189Z Cortabordes LXT®

Referencia: DUR189Z
 EAN-13: 0088381858137
 Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La nueva empuñadura en bucle de diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano del usuario
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescópico
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 4.000 – 6.000 min?¹

Cortabordes con motor BL sin escobillas con eje ajustable y control de velocidad automático.

Descripción

Un eficiente cortabordes con motor BL sin escobillas con mango de bucle. Un eje ajustable, baja vibración y buena ergonomía aseguran una buena experiencia de uso. Corta con dos líneas de 2 mm y dispone de tres opciones de velocidad diferentes o de un control de velocidad automático para ajustar la velocidad en función de la carga. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
 La nueva empuñadura en bucle de diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano del usuario
 La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
 Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescópico
 Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4000 / 5000 / 6000 min?¹

Anchura de corte: 255 / 300 mm

Rosca del eje: M8 x 1,25 RH

Tipo de asa: O

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Peso neto del producto: 2,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1618 x 258 x 396 mm

Nivel de vibración, hilo de nylon: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes: 1,5 m/s²

Diámetro de hilo de nylon: 2,0 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
 Arranque suave
 Función reversible antienredos
 Reversible
 Velocidad constante

ADT
 LXT Litio-Ion
 Motor sin escobillas
 Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191D92-5: Cabezal de corte 2,0 mm, M8 x 1,25 RH
 783202-0: Llave hexagonal 4mm
 783203-8: Llave hexagonal 5 mm

Características

| | |
|--|------------------------|
| Anchura de corte | 255 / 300 mm |
| Diámetro de hilo de nylon | 2,0 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 1618 x 258 x 396 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 2 dB(A) |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 78 dB(A) |
| Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes | ≤ 2,5 m/s ² |
| Nivel de vibración, hilo de nylon | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 3,0 - 3,3 kg |
| Peso neto del producto | 2,6 kg |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Rosca del eje | M8 x 1,25 RH |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas DUR189 |
| enlace | Enlace web DUR189 |
| pdf | Manual de usuario DUR189 |