



0 088381 730327 >

DUR192LZ Cortabordes LXT®

Referencia: DUR192LZ
EAN-13: 0088381730327
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 4.500 – 6.000 min¹ • 300 mm

Cortabordes con motor BL sin escobillas de 2 velocidades para recortar espacios verdes

Descripción

Un eficiente cortabordes de 2 velocidades con motor BL sin escobillas con un mango de bucle. El ancho de corte es de 300 mm. Baja vibración y buena ergonomía aseguran una buena experiencia de usuario. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

¿Su jardín parece un desastre? DUR192L es el nuevo modelo de Makita para recortar eficazmente los espacios verdes.

Esta herramienta con motor sin escobillas está equipada con dos potentes opciones de velocidad variable, en modo Bajo entre 0 - 4 500 RPM y en modo Alto 0 - 6 000 RPM, para que pueda ajustar la velocidad adecuada para diferentes aplicaciones. El ancho de corte es de 300 mm y la herramienta sólo utiliza cabezales de corte de nylon.

El diseño ergonómico, la empuñadura de bucle y el conjunto de bandas con almohadilla para el hombro hacen que el uso de la herramienta sea cómodo. Mayor resistencia al polvo y al agua gracias a la tecnología XPT (eXtreme Protection Technology).

Fácil de usar, ergonómica y potente, ¿hay que decir algo más? ¡Hazte ya con una!

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, hilo de nylon: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 4500 / 6000 min¹

Anchura de corte: 300 mm

Rosca del eje: M10 x 1,25 LH

Tipo de asa: L

Nivel de potencia sonora (LWA): 87,8 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 74,8 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 1,9 dB(A)

Peso neto del producto: 2,3 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1623 x 186 x 246 mm

Diámetro de hilo de nylon: 2,0 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

198893-8: Cabezal de corte 2,0 mm, M10 x 1,25 LH

783202-0: Llave hexagonal 4mm

Características

Anchura de corte	300 mm
Diámetro de hilo de nylon	2,0 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1623 x 186 x 246 mm
Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,9 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	87,8 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	74,8 dB(A)
Nivel de vibración, hilo de nylon	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,0 kg
Peso neto del producto	2,3 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rosca del eje	M10 x 1,25 LH
Tensión LXT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 25/06/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUR192L
pdf	Cuadro de respuestas DUR192L
enlace	Enlace web DUR192L