

## DUT130Z Taladro batidor LXT®



Referencia: DUT130Z  
EAN-13: 0088381873413  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tapa de la batería minimiza la posibilidad de que las salpicaduras se adhieran a la batería.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0  088381873413 >

### Descripción general

18V • 0 – 1.300 min<sup>1</sup> • 165 mm

### Taladro batidor con motor BL sin escobillas para pintura, mortero y otros materiales similares

#### Descripción

Taladro batidor con motor sin escobillas para mezclar soldados y morteros en lotes de hasta 30 kg. lotes de 30 kg. Fácil de manejar y transportar a y dentro de la obra. Diámetro máximo de la cuchilla de 120 mm. Dos rangos de velocidad y ajuste continuo desde el interruptor de funcionamiento.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
La tapa de la batería minimiza la posibilidad de que las salpicaduras se adhieran a la batería.  
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración  
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 350 / 1300 min<sup>1</sup>

Rosca del eje: 1/2" / M14

Diámetro de la cuchilla (batidor): 165 mm

Peso neto del producto: 1,9 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 77 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,5 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 320 x 89 x 231 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

Arranque suave

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### **Equipo básico**

168349-5: Varilla para mezclador

781006-4: Llave fija 13 mm

A-43692: Disco mezclador 165 mm

#### **Características**

Diámetro de la cuchilla (batidor)	165 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	320 x 89 x 231 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	77 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	2,5 - 2,8 kg
Peso neto del producto	1,9 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rosca del eje	1/2" / M14
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 350 / 1300 min <sup>1</sup>

#### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### **Enlaces**

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUT130</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUT130</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DUT130</a>