

## DUX18Z Motor multifunción LXT®



Referencia: DUX18Z  
EAN-13: 0088381732079  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381732079>

### Descripción general

18V • 0 – 9.700 min?<sup>1</sup>

### Potente motor LXT® multifunción a batería.

#### Descripción

DUX18 tiene una selección de 2 velocidades alta/baja y control de velocidad variable por gatillo. El sistema multiherramienta compuesto por cabezal y accesorios opcionales versátiles es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

El motor multifunción LXT® de Makita es una máquina potente y adecuada para diferentes trabajos. Está equipada con un sistema de freno eléctrico para la seguridad del operario y un sistema de arranque suave.

El motor sin escobillas y la batería LXT® proporcionan una gran potencia y permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones. La tecnología Active Feedback sensing (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente. Sistema de bloqueo de palanca para una rápida instalación sin herramientas y reposición de los accesorios.

La DUX18 es una excelente elección si necesita una máquina que haga su trabajo.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 6800 / 9700 min?<sup>1</sup>

Tipo de asa: O

Nivel de potencia sonora (LWA): 83,2 - 104 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 70 - 95 dB(A)

Peso neto del producto: 2,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 0,2 - 3,8 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 10,3 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 983 x 318 x 175 mm  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas  
Arranque suave  
Freno eléctrico  
Velocidad constante  
Velocidad variable  
  
AFT  
LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas  
Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

783202-0: Llave hexagonal 4mm  
831304-7: Bolsa de accesorios

#### Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	983 x 318 x 175 mm
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,2 - 3,8 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	83,2 - 104 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	70 - 95 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,0 - 10,3 kg
Peso neto del producto	2,4 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Tipo de asa	O
Velocidad sin carga	0 - 6800 / 9700 min <sup>1</sup>

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUX18</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUX18</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DUX18</a>