



0 088381 898935 >

DVC155LZX2 Aspirador LXT®

Referencia: DVC155LZX2

EAN-13: 0088381898935

Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Control de potencia de aspiración variable mediante dial
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

18V X2 • 110 mbar • 15 L • L

Para Húmedo /Seco. Hasta 15L de capacidad

Descripción

Un versátil aspirador Húmedo /Seco que funciona con dos baterías LXT® de 18V. Corresponde a la clase de filtro 'L'. El tiempo de funcionamiento con baterías de 6,0 Ah es de unos 40 min. Incluye set de limpieza. Sin baterías, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
Control de potencia de aspiración variable mediante dial
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 1,7 m

Diámetro de tubo de aspiración: 32 mm

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 2,1 m³/min

Máx. sellado de succión: 110 mbar

Potencia de succión: 105 W

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 40 - 100 min

Capacidad del depósito para polvo: 15 L

Capacidad del depósito para líquidos: 12 L

Peso neto del producto: 6,6 kg

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 7,2 - 7,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 421 mm

Clase de polvo: L

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Manguera antiestática

Manguera giratoria

Velocidad variable

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G86-8: Juego de boquillas

140G19-0: Tubo telescópico de aluminio con cierre

140G26-3: Tubo curvo con cierre

199493-7: Manguera completa Ø 32 mm x 1700 mm

195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs

198919-6: Boquilla para ranuras blanco

Características

Capacidad del depósito para líquidos	12 L
Capacidad del depósito para polvo	15 L
Clase de polvo	L
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Diámetro de tubo de aspiración	32 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	366 x 334 x 421 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	1,7 m
Máx. sellado de succión	110 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	7,2 - 7,9 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DVC155L
enlace	Enlace web DVC155L
pdf	Manual de usuario DVC155L