



0 088381 899017 >

## DVC157LZX3 Aspirador LXT®

Referencia: DVC157LZX3

EAN-13: 0088381899017

Marca: makita

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Control de potencia de aspiración variable mediante dial
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

### Descripción general

18V X2 • 110 mbar • 15 L • L

### Aspirador con sistema inalámbrico de arranque automático para limpieza o eliminación de polvo

#### Descripción

Aspirador que funciona con dos baterías LXT® de 18V. Cumple con la clase de filtro 'L' y está equipado con el sistema inalámbrico de auto-arranque AWS (Bluetooth) con una herramienta compatible. El tiempo de funcionamiento con Baterías de 5,0Ah es de unos 40 min. Incluye manguera y set de limpieza. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

#### Beneficios del usuario

Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.

Control de potencia de aspiración variable mediante dial

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

#### Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 2,5 m

Diámetro de tubo de aspiración: 38 mm

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 2,4 m<sup>3</sup>/min

Máx. sellado de succión: 110 mbar

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 100 min

Capacidad del depósito para polvo: 15 L

Preparado para AWS: 1

Nivel de presión sonora (LpA): 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Clase de polvo: L

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Peso neto del producto: 7,3 kg

Peso de la herramienta con batería: 8,0 - 8,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 421 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Manguera antiestática

Manguera giratoria

Velocidad variable

18V+18V=36V

HEPA Filter

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Sistema AWS

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

140253-0: Prefiltro

192562-3: Tubo de mano curvado de 38 mm

192563-1: Tubo recto Ø 38 mm

195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs

195433-3: Manguera Ø 28 mm x 3,5 m

195434-1: Manguera Ø 38 mm x 2,5 m

195545-2: Adaptador 28 / 38 - 44 mm

195546-0: Adaptador 24 / 38 mm

195547-8: Adaptador 22 / 25 mm

410306-2: Boquilla para esquinas

423398-2: Filtro de esponja DVC154

#### Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 100 min

Capacidad del depósito para polvo 15 L

Clase de polvo L

Diámetro de tubo de aspiración 38 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 366 x 334 x 421 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 2,5 dB(A)

Longitud de tubo de aspiración 2,5 m

Máx. sellado de succión 110 mbar

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (LpA) 70 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes) ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 8,0 - 8,6 kg

Peso neto del producto 7,3 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 15/09/2025

## Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario DVC157L</a>    |
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas DVC157L</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web DVC157L</a>           |