



0 088381 600873>

## FS4200 Atornillador

Referencia: FS4200  
EAN-13: 0088381600873  
Marca: makita

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- Doble aislamiento
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad variable

### Descripción general

570 W • 0 – 4.000 min?<sup>1</sup>

**Atornillador ideal para tabiquería seca.**

### Descripción

Atornillador con control preciso de la profundidad para los tornillos de tabiquería seca. Su diseño ergonómico y su mango de goma garantizan un buen agarre. La herramienta consigue un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de hasta 4.000 min?<sup>1</sup>. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador dispone de una luz LED.

### Beneficios del usuario

Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad

Doble aislamiento

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Velocidad variable

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 570 W

Velocidad sin carga: 0 - 4000 min?<sup>1</sup>

Inserción directa: 1/4 "

Capacidad Tornillo para tabiquería seca: 5 mm

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 269 x 65 x 207 mm

Potencia máxima de salida: 500 W

Nivel de vibración, atornillado sin impacto: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Doble aislamiento

Luz de trabajo incorporada

Reversible  
Velocidad variable

#### **Equipo básico**

784261-7: Punta, PH2, 25 mm  
784811-8: Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"

#### **Características**

Cable de alimentación	4,0 m
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	269 x 65 x 207 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	1,4 kg
Potencia de entrada absorbida	570 W
Potencia máxima de salida	500 W
Velocidad sin carga	0 - 4000 min <sup>?1</sup>

#### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### **Enlaces**

enlace	<a href="#">Enlace web FS4200</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario FS4200</a>