



0 088381 722018 >

## GA022GZ Miniamoladora XGT®

Referencia: GA022GZ  
EAN-13: 0088381722018  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
- El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla

### Descripción general

40Vmax • 115 mm • 3.000 – 8.500 min?<sup>1</sup>

### Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor para cortar y rectificar

#### Descripción

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, con interruptor deslizante y disco de 115 mm para uso profesional exigente. Superando el rendimiento y la eficiencia de una amoladora con cable de 1.000 W. Función de arranque del aspirador a distancia AWS.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo

El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.

El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Excelente en trabajos pesados continuos

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

#### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 3000 - 8500 min?<sup>1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 29 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Freno eléctrico: 1

Preparado para AWS: 1

Diámetro del disco: 115 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Peso neto del producto: 1,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 425 x 130 x 168 mm

Nivel de vibración, lijado con disco:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

#### **Otras características relevantes**

Arranque suave

Freno eléctrico

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Velocidad variable

AFT

Freno eléctrico

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Sistema AWS

Tecnología de protección extrema XPT

#### **Equipo básico**

158237-4: Empuñadura

782423-1: Llave de pivotes 35

224447-6: Brida interna

347479-7: Protector de disco 115 mm

A-80640: Disco de desbarbe 115 x 6 mm

#### **Características**

Diámetro del disco	115 mm
--------------------	--------

Dimensiones de producto (L x W x H)	425 x 130 x 168 mm
-------------------------------------	--------------------

Freno eléctrico	1
-----------------	---

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------------------------	----------------------

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------------------------------------------------	----------------------

Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
------------------------------------	---------

Máx. Profundidad de corte	29 mm
---------------------------	-------

Motor sin escobillas	1
----------------------	---

Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
--------------------------------	----------

Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
-------------------------------	----------

Nivel de vibración, lijado con disco	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
--------------------------------------	--------------------------

Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------------------	----------------------

Peso de la herramienta con batería	3,0 - 4,5 kg
------------------------------------	--------------

Peso neto del producto	1,9 kg
------------------------	--------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA022G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA022G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario GA022G</a>