



0 088381 722414 >

GA028GM201 Miniamoladora XGT®

Referencia: GA028GM201

EAN-13: 0088381722414

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Auténtica solución para aplicaciones industriales de alta exigencia
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
- El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla

Descripción general

40Vmax • 115 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor de pala para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, con rueda de 115 mm para uso profesional exigente. Perparamancia superior del motor BL, que entrega 3 000 - 8 500 min⁻¹. Función de arranque del Aspirador a distancia AWS.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Auténtica solución para aplicaciones industriales de alta exigencia

El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo

El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.

El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Excelente en trabajos pesados continuos

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 3000 - 8500 min⁻¹

Máx. Profundidad de corte: 29 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Freno eléctrico: 1

Preparado para AWS: 1

Diámetro del disco: 115 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Peso neto del producto: 1,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 425 x 130 x 168 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Velocidad variable

AFT

Freno eléctrico

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Sistema AWS

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

A-80640: Disco de desbarbe 115 x 6 mm

158237-4: Empuñadura

782423-1: Llave de pivotes 35

835E79-0: Plástico interior (4)

821552-6: Maletín Makpac (4)

224447-6: Brida interna

347479-7: Protector de disco 115 mm

412393-7: Funda protectora para baterías XGT

Características

| | |
|---|----------------------|
| Diámetro del disco | 115 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 425 x 130 x 168 mm |
| Freno eléctrico | 1 |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo) | 1 |
| Máx. Profundidad de corte | 29 mm |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 92 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 84 dB(A) |
| Nivel de vibración, lijado con disco | 2,5 m/s ² |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies | 5,0 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 3,0 - 4,5 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas GA028G |
| enlace | Enlace web GA028G |
| pdf | Manual de usuario GA028G |