

GA4530R Miniamoladora angular



Referencia: GA4530R
EAN-13: 0088381808507
Marca: makita

- Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.

0
0 088381 808507 >

Descripción general

720 W • 115 mm • 11.000 min?¹

Miniamoladora con función anti-restart para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora con función anti-restart para evitar el reinicio accidental e inesperado de la máquina para mejorar la seguridad. Carcasa del motor con una pequeña circunferencia de 179 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.

Beneficios del usuario

Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 720 W

Velocidad sin carga: 11000 min?¹

Máx. Profundidad de corte: 30 mm

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 115 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 - 2,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 130 x 108 mm

Potencia máxima de salida: 960 W

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 7,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

123098-1: Protector de disco 115 mm
153489-2: Empuñadura completa 125 mm
224415-9: Arandela centradora
782423-1: Llave de pivotes 35
A-80927: Disco abrasivo 115 x 6 mm, A36P, Metal

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 130 x 108 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	88 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²
Peso sin cable	1,8 - 2,2 kg
Potencia de entrada absorbida	720 W
Potencia máxima de salida	960 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GA4530R
enlace	Enlace web GA4530R
pdf	Manual de usuario GA4530R