

## GA4534 Miniamoladora angular



Referencia: GA4534  
EAN-13: 0088381606189  
Marca: makita

- Doble aislamiento



### Descripción general

720 W • 115 mm • 11.000 min?<sup>1</sup>

### Miniamoladora para cortar y rectificar

#### Descripción

La miniamoladora tiene una carcasa de motor delgada con una pequeña circunferencia de 186 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.

#### Beneficios del usuario

Doble aislamiento

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 720 W

Velocidad sin carga: 11000 min?<sup>1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 30 mm

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 115 mm

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 128 x 103 mm

Potencia máxima de salida: 960 W

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 8,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

#### Equipo básico

782423-1: Llave de pivotes 35  
A-80640: Disco de desbarbe 115 x 6 mm

### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 128 x 103 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	1,9 kg
Potencia de entrada absorbida	720 W

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA4534</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA4534</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario GA4534</a>